

ให้ทางหินคลุกตามสภาพ

ชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY

ความหนา 0.15 ม.(ดูแบบขยาย)

ทรายรองพื้นปรับระดับหนาเฉลี่ย 0.05 ม.

6.00

~0.25 ให้ทางหินคลุกหรือตามสภาพ

กำแพงกันดินเดิม




ชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ซม. 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY

ระดับถนนเดิมปรับเกรด +0.000

รูปตัดทั่วไปถนน คลส.ตามขวาง

SCALE 1 : 25

คลอง

	
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	
โครงการ	ก่อสร้างถนนรองพื้นชั้นรองพื้นด้วยทรายบดอัดแน่น 2
เห็นชอบของนายก อบจ.นนทบุรี 4	
สถานที่ก่อสร้าง	หน้า 4
ตำบลบ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม	
สำรวจ	
(นายธีรพล วัฒนะไชย)	
นายช่างโยธาชำนาญงาน	
เขียนแบบ ออกแบบ	
(นายนิธิธร สิริโสมง สก. 12721)	
ตรวจสอบ	
(นายสุวิทย์ วัชรวิไล)	
ผู้อำนวยการกองช่าง	
เซ็นรับรอง	
(นายธีรพล วัฒนะไชย)	
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	
รักษาการนายก อบจ.นนทบุรี	
อนุมัติ	
(นายสมชาย วัฒน)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	
แนบแสดง	
เลขที่แบบ	แนบที่
จำนวนแผ่น	จำนวนแผ่น
2588	2588